

| Technische Daten | | |
|--|---|--|
| Produktbezeichnung | Blackout-Box FRT 1p | Blackout-Box Compact FRT 1p |
| Typenbezeichnung | BPS-B1-FRT-BOX TT TN-S | BPS-B1-FRT-CPT TT TN-S |
| Artikelnummer | 24.MA01AKP6X4 | 24.MA01AKP6X5 |
| AC Anschluss - Netzzuleitung | | |
| Netztyp | Dreiphasig (3P/N/PE) | |
| Nennspannung | 230 / 400 V AC / 50 Hz | |
| Gültige Netzformen | TT, TN-S | |
| Netztrennung | 3- oder 4-polig (per Jumper konfigurierbar) | |
| Maximal zulässige Vorsicherung | 25A | |
| AC Anschluss - Wechselrichter | | |
| Anschluss AC | Dreiphasig (3P/N/PE) | |
| Nennspannung | 230 / 400 V AC / 50 Hz | |
| Kompatible Wechselrichter | 1 x HUAWEI SUN2000-(3/4/5/6/8/10)KTL-M1 | |
| AC Anschluss - Backup Verbraucher | | |
| Backup-Ausgang | Einphasig (L/N/PE) | |
| Nennspannung | 230 AC / 50 Hz | |
| Scheinleistung max. | 3000 VA mit HUAWEI SUN2000-3KTL-M1 3300 VA mit HUAWEI SUN2000-(4/5/6/8/10)KTL-M1 | |
| Ausgangsstrom max. | 15,2 A | |
| Umschaltzeit | 5 Sekunden | |
| Integrierter Fehlerstromschutzschalter | Typ A, selektiv, 100 mA | |
| Allgemeine Daten | | |
| Umgebungslufttemperatur | -5 °C bis +40 °C & 24h Mittelwert ≤ 35 °C (EN IEC 61439-1) | |
| Normen | EN 61439-1, EN61439-3, RoHS, REACH | |
| Länderspezifische Konformität | TOR Erzeuger Typ A (FRT-Fähigkeit für Österreich) | |
| Relative Luftfeuchte | 95% (EN IEC 61439-1) | |
| Abmessungen (H x B x T) | 400 x 300 x 180 mm | 382 x 210 x 170 mm |
| Gewicht | 8 kg | 6 kg |
| Schutzart | IP 45 | IP 2XC |
| Montage | Wandmontage | Zählerverteiler auf einer freien Zählertafel |



Blackout-Box



Blackout-Box Compact

Made for Austria

 **COMPATIBLE**