

		Technische Daten	
Produktbezeichnung	Blackout-Box FRT 1p	Blackout-Box <b>Compact</b> FRT 1p	
Typenbezeichnung	BPS-B1-FRT-BOX TT TN-S	BPS-B1-FRT-CPT TT TN-S	
Artikelnummer	24.MA01AKP6X4	24.MA01AKP6X5	
<b>AC Netz Anschluss</b>			
Netztyp	Dreiphasig (3P/N/PE)		
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz		
Gültige Netzformen	TT, TN-S		
Netztrennung	3- oder 4 polig (konfigurierbar)		
Integrierter Fehlerstromschutzschalter	100 mA, selektiv		
Maximal zulässige Vorsicherung	max. 25A		
<b>AC Ausgang Backup</b>			
Lastanschluss	Einphasig		
Nennspannung	230 AC / 50 Hz		
Scheinleistung max.	3300 VA		
Ausgangsstrom max.	15,2 A		
Umschaltzeit	5 sek.		
<b>AC Eingang Wechselrichter</b>			
Anschluss AC	Dreiphasig (3P/N/PE)		
Nennspannung	230 / 400 V AC / 50 Hz		
Kompatible Wechselrichter	Max. 1 Stück HUAWEI SUN2000-3/4/5/6/8/10 KTL- M1		
<b>Allgemeine Daten</b>			
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +35 °C Tagesdurchschnitt (EN61439-2)		
Normen	EN 61439-1, EN61439-2, EN61439-3 RoHS-2011/65/EU, Reach		
Relative Luftfeuchtigkeit	<99 % nicht kondensierend	k.A.	
Abmessungen (H x B x T)	400 x 300 x 186 mm	395 x 220 x 143 mm	
Gewicht	8 kg	6 kg	
Schutzart	IP 45	IP 20	
Schutzklasse	SK II	SK II	
Montage	Wandmontage	Zählerplatzmontage	

